



Placas de Ancoragem

FICHA TÉCNICA

Placas confeccionadas em duralumínio com furos circulares de 20mm e furo em formato meia lua para utilização de um ou mais conectores.



■ **Referências:** FPSPA03; FPSPA07; FPSPA12.

- **Cor:** Vermelho; Azul; Dourado.
- **Carga de Ruptura:** 40KN; 40KN; 35KN.
- **Peso Aproximado:** 70g; 230g; 330g.
- **Indicações de uso:** Sistemas de ancoragem de alta performance, distribuição de carga durante trabalhos e Resgates.
- **Material:** Duralumínio.

Recomendações:

Verificar se os outros componentes do sistema são compatíveis com este produto.

Caso necessário o produto pode ser higienizado com Água e Sabão Neutro.

Evitar contato com produtos químicos, pois este reduza resistência do equipamento.

Em caso de altos impactos, deformação ou mal funcionamento o equipamento deve ser substituído imediatamente.

Vida útil de 10 anos, ou até avaliação de pessoa competente.

Após o contato com chuva e/ou umidade, observar o local de armazenamento.

Caso o contato seja com água salgada, higienizar o produto.

Armazenar em local seco, coberto e arejado. Longe de produtos químicos. Caso o produto esteja húmido ou molhado, seque o mesmo.

Não expor o produto em temperaturas extremas.

O Presente equipamento não foi testado para ambientes de Neve/Gelo.



Rua José Domingues, 58. Miramar, Macaé - RJ CEP 27943-530
(22) 99867-5999

FP Soluções em Altura
CNPJ 58.348.102/0001-82
qualidade@fpsafe.com.br