



Polia dupla com placas articuladas em Inox, com roldanas em alumínio, desenvolvida para utilização em sistemas de acesso por corda, resgate e espaços confinados, reduzindo a força de tração utilizada na movimentação de pesos.



■ Referência: FPSPDM.

• Cor: Aço escovado.

Carga de Ruptura: 44KN.Peso Aproximado: 620g.

• Diâmetro Máximo de corda: 13 mm.

Norma Aplicável: Em Acordo Com a EN 12278.

• Material: Placas em Inox e Roldanas em Alumínio.

## Recomendações:

Antes da utilização do equipamento verificar seu bom funcionamento; • Verificar integridade Física do material.

Para utilização do equipamento, este deve estar aprovado para uso por pessoa competente conforme norma vigente.

Verificar se os outros componentes do sistema são compatíveis com este produto.

Caso necessário, o produto pode ser higienizado com água e sabão neutro. Caso necessário, pode ser lubrificado com óleo de máquina Simples.

Evitar contato com produtos químicos, pois este reduz a resistência do Equipamento.

Em caso de altos impactos, deformação ou mal funcionamento, o equipamento deve ser substituído imediatamente.

Vida útil de 10 anos, ou até avaliação de pessoa competente.

Após o contato com chuva e/ou umidade, observar o local de armazenamento.

Caso o contato seja com água salgada, higienizar o produto.

Armazenar em local seco, coberto e arejado, longe de produtos químicos. Caso o produto esteja húmido ou molhado, seque o mesmo.

Não expor o produto em temperaturas extremas.

O presente equipamento, não foi testado para ambientes de Neve/Gelo.



F P Soluções em Altura CNPJ 58.348.102/0001-82 qualidade@fpsafe.com.br