



Tripé de Resgate

FICHA TÉCNICA

Pernas confeccionadas em perfil estrutural tubular em alumínio de alta resistência. Sapatas de aço carbono, com base de borracha e furação para a passagem da corrente de travamento de segurança das pernas.



■ Referência: FPST

- **Marca:** FP Safe
- **Material:** Liga em Alumínio e aço inox.
- **Peso:** 17Kg
- **Altura Max.:** 2,40m
- **Regulagem de Altura:** Máx 2,300 E Mín 1,600.
- **Norma Aplicável:** NBR 16325-/2014.
- **Material:** Estrutura tubular em alumínio de alta resistência. Sapatas de aço carbono, com base de borracha e furação para a passagem da corrente de travamento de segurança das pernas.

Recomendações:

Antes da utilização do equipamento verificar seu bom funcionamento; - Verificar integridade Física do material.

Para utilização do equipamento, o mesmo deve estar aprovado para uso por pessoa competente conforme norma vigente.

Verificar se os outros componentes do sistema são compatíveis com este produto.

Caso necessário, o produto pode ser higienizado com água e sabão neutro. Caso necessário, pode ser lubrificado com óleo de máquina Simples.

Evitar contato com produtos químicos, pois este reduz a resistência do Equipamento.

Em caso de altos impactos, deformação ou mal funcionamento, o equipamento deve ser substituído imediatamente.

Vida útil de 10 anos, ou até avaliação de pessoa competente.

Após o contato com chuva e/ou umidade, observar o local de armazenamento. Caso o contato seja com água salgada, higienizar o produto.

Armazenar em local seco, coberto e arejado, longe de produtos químicos.

Caso o produto esteja húmido ou molhado, seque o mesmo. Não expor o produto em temperaturas extremas. O presente equipamento, não foi testado para ambientes de Neve/Gelo;



Cabeçote do Tripé



Fixação dos pinos de ajuste de altura



Sapatas



Rua José Domingues, 58, Miramar, Macaé - RJ CEP 27943-530
(22) 99867-5999

FP Soluções em Altura
CNPJ 58.348.102/0001-82
qualidade@fpsafe.com.br